

- 12 La frecuencia mínima de muestreo de la determinación de hierro total en los sistemas de agua sanitaria será:**
- A) Mensual.
 - B) Trimestral.
 - C) Semestral.
 - D) No se requiere esta determinación en estas instalaciones.
- 13 ¿Qué temperatura máxima se debe poder alcanzar en una instalación de agua caliente sanitaria para poder realizar un tratamiento térmico de desinfección?**
- A) 60 °C.
 - B) 65 °C.
 - C) 70 °C.
 - D) 80 °C.
- 14 ¿Qué nivel de ruido suman dos fuentes iguales con 60 dBA?**
- A) 60 dBA.
 - B) 63 dBA.
 - C) 120 dBA.
 - D) 123 dBA.
- 15 Se define «líquido inflamable» como:**
- A) Líquido con un punto de inflamación no superior a 60 °C.
 - B) Líquido con un punto de inflamación superior a 60 °C.
 - C) Líquido con un punto de inflamación superior a 70 °C.
 - D) Depende de la temperatura ambiente y del tipo de líquido.
- 16 ¿En cuál de los siguientes equipos electromédicos se puede regular la energía para emitir descargas eléctricas?**
- A) Respirador.
 - B) Ningún equipo electromédico emite descargas eléctricas.
 - C) Desfibrilador externo.
 - D) Electroencefalógrafo.
- 17 ¿Qué sistema computerizado corporativo se utiliza para la gestión y mantenimiento de instalaciones de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud?**
- A) GAMIWEB.
 - B) MANTHOSP.
 - C) WEB TECNICA.
 - D) SIGMA MANSIS.

